



TRATTAMENTO e MANUTENZIONE CEMENTINE AGANIPPE

AGANIPPE e FABER CHIMICA hanno messo a punto un ciclo di trattamento e manutenzione specifico per le Cementine.

➤ TRATTAMENTO PRE POSA o PRE FUGATURA

Da effettuare sempre su materiale asciutto in fabbrica o in cantiere, possibilmente prima della fugatura così da facilitare la pulizia di fine cantiere.

Il “sistema di trattamento” scelto si compone di una doppia applicazione che produce una superficie ad effetto bagnato semilucido antisporco-antimacchia con le seguenti caratteristiche:

- *Spiccate proprietà idrorepellenti*
- *Facilità di pulizia durante e dopo la fase di stuccatura in cantiere*
- *Prestazioni anti macchia*
- *Spiccate prestazioni antisporco e protezione dei pori del materiale*
- *Incremento di tono e lucentezza della superficie*

1. Prima applicazione: **STONE COLOUR ENHANCER**

Trattamento impregnante antimacchia antisporco in base solvente tonalizzante semilucido. Pronto all'uso e caratterizzato da un'applicazione rapida e semplice.

Stendere un velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando pennellina, vello o utensile più adatto. Uniformare eventuali eccessi applicativi se presenti e lasciare asciugare. Nel caso di superfici particolarmente assorbenti è possibile applicare due mani di prodotto.

2. Seconda applicazione: **ANTIQUÉ STONE WAX**

Cera liquida a base solvente ad effetto satinato. Lo speciale formulato realizza uno strato protettivo estremamente resistente al traffico pedonale ed alle macchie.

A distanza di almeno 30 minuti dalla prima applicazione, distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto realizzando uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie. Dopo circa 5-10 minuti procedere a ridistribuire eventuali eccessi di prodotto presenti sull'area interessata avendo cura di uniformarli fino ad ottenere una superficie visivamente uniforme ed omogenea. A distanza di circa 30-60 minuti procedere con la lucidatura della superficie. Operare manualmente con un pad bianco o con un panno, in caso di piccole superfici, o con strumentazione più idonea nel caso in cui si disponga di mono spazzola tradizionale (rpm compresi tra 150/500), lucidatrice ad alta velocità (rpm compresi tra 500/1500), ruota orbitale o flessibile. Lucidare con utensili in pad bianco o in pelle di agnello o in lana di acciaio o similari.



TRATTAMENTO e MANUTENZIONE CEMENTINE AGANIPPE

➤ LAVAGGIO INIZIALE POST POSA

Per la pulizia di fin cantiere delle cementine Aganippe trattate suggeriamo di utilizzare **NEUTRAL CLEANER** diluito al 5% in acqua (1 parte di NEUTRAL CLEANER + 20 parti di acqua). Nel caso si faccia uso di monospazzola, non utilizzare dischi abrasivi, ma usare il disco bianco o beige asportando il residuo con aspiraliquidi. Questa operazione può essere fatta anche manualmente con spazzolone e straccio.

➤ PULIZIA QUOTIDIANA

Per la normale pulizia quotidiana lavare con il detergente **NEUTRAL CLEANER** diluito 2-3 tappi in 5 litri di acqua. Se diluito correttamente non è necessario risciacquare. Questo particolare detergente nutre il materiale ed il trattamento applicato incrementando ad ogni utilizzo le proprietà antisporco ed antimacchia ottenute.

➤ PULIZIA STRAORDINARIA

All'occorrenza, nel caso di necessità di pulizia più profonda, suggeriamo di utilizzare **NEUTRAL CLEANER** diluito al 5% in acqua (1 parte di NEUTRAL CLEANER + 20 parti di acqua).

➤ MANUTENZIONE DEL TRATTAMENTO

All'occorrenza, nel caso si voglia incrementare la lucentezza superficiale del pavimento o ripristinare la protezione antisporco e l'effetto satinato in superficie, suggeriamo di applicare nuovamente **ANTIQUÉ STONE WAX** dopo aver eseguito un lavaggio straordinario finalizzato a preparare la superficie al trattamento di manutenzione. L'applicazione di ANTIQUÉ STONE WAX seguendo la scheda tecnica ripristinerà l'aspetto e la protezione iniziale del materiale.

➤ INTERVENTI STRAORDINARI

COLOURED STAIN REMOVER: smacchiatore per macchie colorate, applicare il prodotto puro direttamente sulla macchia lasciando agire da 10-20 minuti per macchie fresche ad una notte per macchie più tenaci.

OIL & GREASE REMOVER: smacchiatore per macchie di olio e unto, applicare il prodotto puro direttamente sulla macchia lasciando agire fino a secchezza.

